

## FICHA TÉCNICA ECOCOMPACT 1000

DEPÓSITO PARA AGUA POTABLE ROTHAGUA CERRADO ECOCOMPACT 1000 LITROS

### Descripción

Estos depósitos están fabricados con polietileno de alta densidad (PEAD), utilizando materia prima de alta calidad que cumple la legislación vigente relativa a los materiales y objetos plásticos destinados a entrar en contacto con Agua. Al polietileno utilizado en su fabricación se le añade un aditivo con estabilizante U.V.

Los depósitos son de color gris para mejorar la resistencia a los rayos ultravioletas y evitar el crecimiento de algas.

Los depósitos ROTHAGUA Cerrado EcoCompact 1000 litros disponen, en su parte superior, de una **boca con tapa circular (Ø 225 mm)**.

En la parte inferior de una de las paredes laterales disponen de **2 insertos metálicos (1" y ¾" GAS)** para permitir el vaciado y/o conexión de los depósitos.

En la parte superior junto a la boca con tapa disponen de **1 inserto metálico (1" GAS)** para permitir el llenado y/o conexión de los depósitos.

### Dimensiones

<b>Volumen depósito:</b>	<b>1.000 L</b>
<b>Longitud:</b>	<b>1.850 mm</b>
<b>Anchura:</b>	<b>690 mm</b>
<b>Altura:</b>	<b>990 mm</b>



### Instalación

Los depósitos ROTHAGUA Cerrado EcoCompact están diseñados para instalar en superficie. Esta superficie debe ser firme, completamente lisa y horizontal y estar libre de cualquier objeto punzante o cortante.

Se debe dejar una distancia entre la pared y el depósito (o entre depósitos si se conectan entre sí) para que la dilatación del depósito al llenarse no repercuta en su estabilidad. No utilizar tabloncillos para calzar el depósito.

### Mantenimiento

Se debe limpiar y desinfectar el depósito antes de instalarlo por primera vez. También debe hacerse periódicamente.

Todos los datos, informaciones técnicas y dimensiones indicados en este documento son a título informativo y pueden ser modificados sin previo aviso. Para información más detallada consultar el Manual de Transporte, Instalación y Mantenimiento.