

FICHA TÉCNICA ECOCOMPACT 500

DEPÓSITO PARA AGUA ROTHAGUA CERRADO ECOCOMPACT 500 LITROS

Descripción

Estos depósitos están fabricados con polietileno de alta densidad (PEAD), utilizando materia prima de alta calidad que cumple la legislación vigente relativa a los materiales y objetos plásticos destinados a entrar en contacto con agua. Al polietileno utilizado en su fabricación se le añade un aditivo con estabilizante U.V.

Los depósitos son de color gris para mejorar la resistencia a los rayos ultravioletas y evitar el crecimiento de algas.

Los depósitos ROTHAGUA Cerrado EcoCompact 500 litros disponen, en su parte superior, de una **boca con tapa circular (Ø 225 mm)**.

En la parte inferior de una de las paredes laterales disponen de **2 insertos metálicos (1" y ¾" GAS)** para permitir el vaciado y/o conexión de los depósitos.

En la parte superior junto a la boca con tapa disponen de **1 inserto metálico (1" GAS)** para permitir el llenado y/o conexión de los depósitos.

Dimensiones

Volumen depósito:	500 L
Longitud:	1.175 mm
Anchura:	690 mm
Altura:	850 mm



Instalación

Los depósitos ROTHAGUA Cerrado EcoCompact están diseñados para instalar en superficie. Esta superficie debe ser firme, completamente lisa y horizontal y estar libre de cualquier objeto punzante o cortante.

Se debe dejar una distancia entre la pared y el depósito (o entre depósitos si se conectan entre sí) para que la dilatación del depósito al llenarse no repercuta en su estabilidad. No utilizar tabloncillos para calzar el depósito.

Mantenimiento

Se debe limpiar y desinfectar el depósito antes de instalarlo por primera vez. También debe hacerse periódicamente.

Todos los datos, informaciones técnicas y dimensiones indicados en este documento son a título informativo y pueden ser modificados sin previo aviso. Para información más detallada consultar el Manual de Transporte, Instalación y Mantenimiento.