

## FICHA TÉCNICA

### ROTH MULTITECH

#### Descripción y uso destinado

El depósito Multitech está formado por un depósito interior de polietileno de alta densidad (PEHD), fabricado por tecnología de extrusión soplado, en una sola pieza y sin soldaduras. La protección secundaria o cubeto, está fabricada en acero galvanizado según norma UNE EN 10346 y protección anticorrosión. Asegura una estanqueidad del 100% en el caso de una posible fuga del depósito interior, además de aportar una mayor resistencia mecánica al sistema.

#### Normativa

El cubeto, cumple lo requerido en la Instrucción Técnica Complementaria **MIE-APQ 7. "Almacenamiento de líquidos tóxicos"** incluida en el **RD 379/2001**. El Multitech cumple con los requisitos de los **reglamentos internacionales para el transporte de mercancías peligrosas** en la versión particular del medio de transporte que esté en vigor: **ADR, RID, IMDG Code**.



#### Certificaciones

**Certificación de Homologación con BAM** (Instituto federal para la investigación y el ensayo de materiales). BAM certifica que el depósito Multitech está fabricado según un programa de garantía de fabricación aprobado, reconocido y controlado.

**TÜV (Organismo de ensayo para embalajes de materias peligrosas)** ha realizado pruebas de rendimiento a los depósitos: estanqueidad, resistencia mecánica, presión hidráulica, etc. para determinar su idoneidad para el transporte internacional de sustancias peligrosas.

El Multitech cumple con los requisitos de los reglamentos internacionales para el transporte de mercancías peligrosas en la versión particular del medio de transporte que esté en vigor: **ADR, RID, IMDG Code**.

### Propiedades diferenciadoras de la protección secundaria (cubeto estanco):

Características	Norma / Método de Ensayo
Estanquidad	Control del 100% de los productos fabricados.
Corrosión	Prueba de niebla salina conforme a NF ISO 9227, método de ensayo NF ISO 10289
Reacción al fuego	Clase A 1, según UNE EN 13501-1, equivalente a la M0 de 23727:1990.

### Componentes principales:

Componentes principales	Materia prima	Espesor	Sistema de fabricación	Función
Deposito interior	Polietileno de Alta Densidad - PEHD	Conforme UNE 53432 y NF M 88560.	Extrusión soplado	Almacenamiento.
Protección secundaria (cubeto estanco)	DX 51-Z275 y DX 52-Z275 (*)	1 mm.	Plegado y engastado	Retención de líquidos. Protección mecánica.
Cubierta superior	DX 53-Z275 (*)	0,8 mm.	Embutición	Aumentar la estabilidad del sistema y retención de líquidos.
Soporte metálico (palet)	DX 51-Z 275 (*)		Montaje en la instalación	Aislamiento del suelo y posible detección de fugas del sistema (visual).

### Modelos y dimensiones:

Capacidad (L)	Longitud (mm)		Anchura (mm)	Altura (mm)
	Con asas	Sin asas		
400	785	755	735	1170
750	1025	995	800	1460
1000	1320	1290	800	1460
1500	1688	1658	800	1910

(\*) UNE EN 10142.

Para instalaciones en el exterior Roth suministra el accesorio "Cubierta de protección frente a la intemperie".

### CERTIFICADO DE GARANTÍA

El depósito interior ha sido fabricado con polietileno de alta densidad de alto peso molecular, según el procedimiento de moldeo por soplado. El cubeto exterior se construye a partir de chapas de acero galvanizado, unidas por engaste, siendo resistente y totalmente estanco. El 100% de la producción se somete a rigurosos controles de calidad para obtener cero defectos.

Características del depósito:

### ETIQUETA IDENTIFICATIVA

Fecha de fabricación:

Nº Serie:

Al propietario de este depósito le concedemos una

## ***GARANTÍA DE FÁBRICA POR UN PERIODO DE CINCO AÑOS***

Contra cualquier tipo de defecto de fabricación.

El periodo de garantía comenzará a la puesta en servicio, a más tardar doce meses después de la fecha de fabricación.

**Global Plastic, S.A. no tendrá obligación de garantía en el caso de que el tanque haya sido manipulado o retirado de la instalación sin el consentimiento de un técnico de esta compañía y en el caso de que su instalación sea en el exterior y no sea protegido con una cubierta de protección (accesorio opcional para los MULTITECH de 400 L, 750 L, 1000 L y 1500 L) impidiendo la entrada de agua en el interior del depósito.**

Cualquier aviso o notificación de defectos debe hacerse de forma inmediata a nuestra dirección en Tudela (NA), remitiendo al mismo tiempo una copia del certificado de garantía.

En los casos de obligación de garantía quedará a nuestra discreción, cumplir el compromiso de garantía en forma de una indemnización o prestación sustitutiva o de reparación efectuada por nosotros o por terceros.

Competencia de los Tribunales: Las partes, con expresa renuncia al fuero que pudiera corresponderles, se someterán a los Juzgados y Tribunales de la Ciudad de Tudela para dirimir cualquier litigio que pudiera derivarse de esta garantía.

Global Plastic, S.A  
Apartado de correos Nº 75 E-31500 TUDELA (Navarra)  
Teléfono: 948 84 44 06 • Telefax: 948 84 44 05  
[www.roth-spain.com](http://www.roth-spain.com) • e-mail: [principal@roth-spain.com](mailto:principal@roth-spain.com)