

JUNTA LABIADA DN 50 / DN 110

Ref. 1540600001 / 1540600002



EL INCUMPLIMIENTO DE ESTAS INDICACIONES DE MONTAJE ANULA LA GARANTÍA Y EXIME A ROTH DE LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE PUDIERAN DERIVARSE DE ESE HECHO.


DESCRIPCIÓN

Juntas labiadas de EPDM, de uso alimentario. La junta labiada permite tener estanqueidad en las uniones entre el depósito y cualquier accesorio o tubería de mismo diámetro.


APLICACIÓN

Instalación de una tubería de polietileno o bien de accesorios como el rebosadero o el kit anti-remolino para agua de lluvia (ver instrucciones correspondientes).

INSTALACIÓN



Taladrar el depósito en una superficie completamente plana con broca bailarina de 121mm para la junta DN 100 y 56mm para la junta DN 50. Marcar el centro del agujero y elegir la velocidad más alta del taladro. Limpiar el agujero y el depósito de rebabas y suciedad.



Introducir la junta a presión en la pared del depósito y engrasar la parte interna antes de colocar la tubería (estanqueidad). Respetar el sentido, la parte más ancha de la junta queda al exterior del depósito en el caso de instalar una tubería, en el interior para el montaje de un rebosadero.